

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JN85101	Импульс JS10114
Код ДИАС	91342	91347
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 120 руб.	8 420 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x159x252	96x138x286
Полная мощность, ВА	850	1 000
Активная мощность, Ватт	480	600
Вес нетто, кг	4,2	5,3
Выходные разъемы	IEC 320 C13	CEE 7 (евророзетка)
Емкость, Ач	5,6	10
USB-порт	Нет	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Защита АКБ	—	Да
Производитель	Импульс	Импульс
Диапазон входного напряжения, В	162-290	162-290
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	50 или 60 Гц (автонастройка)
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Выходное напряжение, В	220-240	220-240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 1%
Время переключения на батарею, мс	Среднее: 2-7; максимальное: 10	Среднее: 2-7; максимальное: 10
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Количество аккумуляторов	1	1
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от всплесков напряжения	Да	Да
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
Аварийное отключение EPO	Нет	Нет
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.