

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JN85101	Импульс JT10201
Код ДИАС	91342	91355
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 120 руб.	17 260 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x159x252	144x345x215
Полная мощность, ВА	850	1 000
Активная мощность, Ватт	480	800
Диапазон входного напряжения, В	162-290	200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290; 240: 185-300
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%
Вес нетто, кг	4,2	12,2
Выходное напряжение, В	220-240	200/220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 0,3 (настраивается)
Время переключения на батарею, мс	Среднее: 2-7; максимальное: 10	Сеть на АКБ: ? 10
Выходные разъемы	IEC 320 C13	IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7 (евророзетка)
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	5,6	7
Количество аккумуляторов	1	2
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Да
USB-порт	Нет	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-93 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	—
Рабочая температура, С°	—	+5...+40
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	50
Производитель	Импульс	Импульс
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.