

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JN85101	Импульс FO15331
Код ДИАС	91342	91392
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 120 руб.	361 170 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x159x252	500x864x922
Полная мощность, ВА	850	15 000
Активная мощность, Ватт	480	15 000
Диапазон входного напряжения, В	162-290	304-478 (линейное напряжение)
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	40-70
Вес нетто, кг	4,2	143
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Выходное напряжение, В	220-240	380/400/415 (линейное напряжение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	Нормальный режим: 50/60 ± 3 (настраивается диапазоне ± 0.5 - 5); Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Время переключения на батарею, мс	Среднее: 2-7; максимальное: 10	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	IEC 320 C13	—
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	5,6	7/9
Количество аккумуляторов	1	40
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
Защита от перегрузок	Да	—
USB-порт	Нет	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсации)	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Класс защиты	—	IP20
Горячая замена батарей	—	АКБ устанавливаются в специальные металлические кассеты для «горячей» замены
Акустический шум, <дБ	—	58
Производитель	Импульс	Импульс
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000
----------------------------------	-------	-------

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 08:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.