

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>Импульс JS80102</b>              | <b>CyberPower BU850E</b>            |
| Код ДИАС                                       | 91345                               | 67783                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 6 970 руб.                          | 7 474 руб.                          |
| Наличие                                        | под заказ                           | под заказ                           |
| Производитель                                  | Импульс                             | CyberPower                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 96x138x286                          | 190x110,5x290                       |
| Полная мощность, ВА                            | 800                                 | 850                                 |
| Активная мощность, Ватт                        | 480                                 | 425                                 |
| Диапазон входного напряжения, В                | 162-290                             | 165-260                             |
| Частота тока вход, Гц                          | 50 или 60 Гц (автонастройка)        | 45-65                               |
| Вес нетто, кг                                  | 4,5                                 | 6,9                                 |
| Выходное напряжение, В                         | 220-240                             | 220                                 |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Да                                  | —                                   |
| Время переключения на батарею, мс              | Среднее: 2-7; максимальное: 10      | 4                                   |
| Выходные разъемы                               | IEC 320 C13                         | 4 xSchuko                           |
| Емкость, Ач                                    | 7,5                                 | 7                                   |
| Защита от всплесков напряжения                 | Да                                  | 125 Дж                              |
| Защита от перегрузок                           | Да                                  | —                                   |
| Защита от короткого замыкания                  | Да                                  | —                                   |
| Защита АКБ                                     | Да                                  | —                                   |
| USB-порт                                       | Да                                  | —                                   |
| Рабочая температура, С°                        | —                                   | 0...+40                             |
| Влажность, %                                   | —                                   | 0-90 (без конденсата)               |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный               | Линейно-интерактивный               |
| Форм-фактор                                    | Напольный                           | Напольный                           |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ± 1%                          | 50/60 ± 1%                          |
| Форма напряжения                               | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Количество аккумуляторов                       | 1                                   | 1                                   |
| Напряжение, В                                  | 12                                  | 12                                  |
| Подключение дополнительных батарей             | Нет                                 | Нет                                 |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные     | Герметичные, свинцово-кислотные     |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Нет                                 | —                                   |
| Аварийное отключение EPO                       | Нет                                 | —                                   |
| Поддержка SNMP                                 | Нет                                 | Нет                                 |
| АКБ в комплекте                                | Да                                  | Да                                  |
| Типовое время перезарядки, часов               | 8,000                               | 8,000                               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 14:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.