

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JS80114	Импульс JN65101
Код ДИАС	91346	91341
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	6 970 руб.	5 100 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	96x138x286	84x159x252
Полная мощность, ВА	800	650
Активная мощность, Ватт	480	360
Вес нетто, кг	4,5	3,9
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Выходные разъемы	CEE 7 (евророзетка)	IEC 320 C13
Емкость, Ач	7,5	5
Защита АКБ	Да	—
USB-порт	Да	Нет
Влажность, %	—	0-95 (без конденсации)
Производитель	Импульс	Импульс
Диапазон входного напряжения, В	162-290	162-290
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	50 или 60 Гц (автонастройка)
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Выходное напряжение, В	220-240	220-240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 1%
Время переключения на батарею, мс	Среднее: 2-7; максимальное: 10	Среднее: 2-7; максимальное: 10
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Количество аккумуляторов	1	1
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от всплесков напряжения	Да	Да
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
Аварийное отключение EPO	Нет	Нет
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.