

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JS12211	Импульс JR10201
Код ДИАС	91348	91358
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 970 руб.	23 460 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	148x178x298	440x88x338
Полная мощность, ВА	1 200	1 000
Активная мощность, Ватт	720	800
Диапазон входного напряжения, В	162-290	175-290
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%
Вес нетто, кг	8,2	14,6
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Выходное напряжение, В	220-240	200/220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	От сети: 50/60 (настраивается); От АКБ: 50/60 ± 0,3
Время переключения на батарею, мс	Среднее: 2-7; максимальное: 10	Сеть на АКБ: ? 10
Выходные разъемы	IEC 320 C13	IEC 320 C13 (компьютерный)
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Да
Защита АКБ	Да	—
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	—
Рабочая температура, С°	—	+5...+40
Акустический шум, <дБ	—	50
Влажность, %	—	0-95 (без конденсации)
Производитель	Импульс	Импульс
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	Нет

АКБ в комплекте	Да	Да
-----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.