

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>Импульс JS12223</b>              | <b>Импульс JR10201</b>                              |
| Код ДИАС                                       | 91349                               | 91358                                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 10 970 руб.                         | 23 460 руб.                                         |
| Наличие                                        | под заказ                           | под заказ                                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 148x178x298                         | 440x88x338                                          |
| Полная мощность, ВА                            | 1 200                               | 1 000                                               |
| Активная мощность, Ватт                        | 720                                 | 800                                                 |
| Диапазон входного напряжения, В                | 162-290                             | 175-290                                             |
| Частота тока вход, Гц                          | 50 или 60 Гц (автонастройка)        | 50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%       |
| Вес нетто, кг                                  | 8,2                                 | 14,6                                                |
| Форм-фактор                                    | Напольный                           | В 19" стойку                                        |
| Выходное напряжение, В                         | 220-240                             | 200/220/230/240                                     |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ± 1%                          | От сети: 50/60 (настраивается); От АКБ: 50/60 ± 0,3 |
| Время переключения на батарею, мс              | Среднее: 2-7; максимальное: 10      | Сеть на АКБ: ? 10                                   |
| Выходные разъемы                               | CEE 7 (евророзетка)                 | IEC 320 C13 (компьютерный)                          |
| Форма напряжения                               | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Синусоидальный сигнал                               |
| Защита от всплесков напряжения                 | Да                                  | Нет                                                 |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Нет                                 | Да                                                  |
| Защита АКБ                                     | Да                                  | —                                                   |
| Поддержка SNMP                                 | Нет                                 | Да                                                  |
| Типовое время перезарядки, часов               | 8,000                               | —                                                   |
| Рабочая температура, С°                        | —                                   | +5...+40                                            |
| Акустический шум, <дБ                          | —                                   | 50                                                  |
| Влажность, %                                   | —                                   | 0-95 (без конденсации)                              |
| Производитель                                  | Импульс                             | Импульс                                             |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный               | Линейно-интерактивный                               |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Да                                  | Да                                                  |
| Емкость, Ач                                    | 7                                   | 7                                                   |
| Количество аккумуляторов                       | 2                                   | 2                                                   |
| Напряжение, В                                  | 12                                  | 12                                                  |
| Подключение дополнительных батарей             | Нет                                 | Нет                                                 |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные     | Герметичные, свинцово-кислотные                     |
| Защита от перегрузок                           | Да                                  | Да                                                  |
| Защита от короткого замыкания                  | Да                                  | Да                                                  |
| USB-порт                                       | Да                                  | Да                                                  |
| Аварийное отключение EPO                       | Нет                                 | Нет                                                 |

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| АКБ в комплекте | Да | Да |
|-----------------|----|----|

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.