

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JS12223	Импульс FW10203
Код ДИАС	91349	91367
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 970 руб.	35 530 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	148x178x298	440x86.5x425
Полная мощность, ВА	1 200	1 000
Активная мощность, Ватт	720	1 000
Диапазон входного напряжения, В	162-290	110-290
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)
Вес нетто, кг	8,2	7,7
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Выходное напряжение, В	220-240	200/208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Время переключения на батарею, мс	Среднее: 2-7; максимальное: 10	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	CEE 7 (евророзетка)	IEC-C13x8
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	7	—
Количество аккумуляторов	2	—
Напряжение, В	12	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	—
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
Защита от короткого замыкания	Да	Нет
Защита АКБ	Да	—
Аварийное отключение ЕРО	Нет	Да
АКБ в комплекте	Да	Нет
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Класс защиты	—	IP20
Акустический шум, <дБ	—	47
Влажность, %	—	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
Производитель	Импульс	Импульс
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да

Поддержка SNMP	Нет	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:04, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.