

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JS12217	Импульс SL12201
Код ДИАС	91350	91364
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	10 630 руб.	24 570 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	148x178x298	438x88x400
Активная мощность, Ватт	720	840
Диапазон входного напряжения, В	162-290	165-290
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	50/60 (автонастройка)
Вес нетто, кг	8,2	14,2
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Время переключения на батарею, мс	Среднее: 2-7; максимальное: 10	4
Выходные разъемы	CEE 7 (евророзетка)	IEC 320 C13 (компьютерный)
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Защита АКБ	Да	—
Аварийное отключение EPO	Нет	Да
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Влажность, %	—	0-90 (без конденсации)
Производитель	Импульс	Импульс
Полная мощность, ВА	1 200	1 200
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Выходное напряжение, В	220-240	220-240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 1%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от всплесков напряжения	Да	Да
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.