

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JS15223	PowerCom 295838
Код ДИАС	91351	10830
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	14 790 руб.	14 699 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	PowerCom
Размеры (ШхВхГ) (мм)	148x178x298	146x164x360
Полная мощность, ВА	1 500	1 025
Активная мощность, Ватт	900	615
Диапазон входного напряжения, В	162-290	220/230/240 ±25%
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	50-60 ±10% (автоопределение)
Вес нетто, кг	9,1	8,4
Выходное напряжение, В	220-240	220/230/240
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %
Время переключения на батарею, мс	Среднее: 2-7; максимальное: 10	2-4
Выходные разъемы	CEE 7 (евророзетка)	6 x IEC-320 C13 (Опционально 4 евро-розетки)
Емкость, Ач	7,5	7,00
Защита от всплесков напряжения	Да	—
Защита от перегрузок	Да	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Защита от импульсных помех RJ45/11
Защита АКБ	Да	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Акустический шум, <дБ	—	40
Влажность, %	—	0-95 (без конденсации)
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ±1%

Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	—
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Горячая замена батарей	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.