

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JS22211	IPRON 1029740
Код ДИАС	91352	41144
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 340 руб.	19 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPRON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	148x178x298	139x195x364
Полная мощность, ВА	2 200	1 200
Активная мощность, Ватт	1 320	720
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	45-65
Вес нетто, кг	10,8	9,9
Выходное напряжение, В	220-240	220
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	при Uвх > 242 В, то Uвых=0,85xUвх; при Uвх < 192 В, то Uвых=1,18xUвх.
Время переключения на батарею, мс	Среднее: 2-7; максимальное: 10	4-10
Выходные разъемы	IEC 320 C13	4 x Schuko CEE 7
Емкость, Ач	9	7
Защита от всплесков напряжения	Да	125 Дж
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Защита от короткого замыкания	Да	Автоматический выключатель
Защита АКБ	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Акустический шум, <дБ	—	45
Влажность, %	—	0-95 (без конденсации)
Класс защиты	—	IP20
Диапазон входного напряжения, В	162-290	162-290
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	—

Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.