

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JS22211	Импульс JT20201
Код ДИАС	91352	91356
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 340 руб.	25 840 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	148x178x298	144x410x215
Полная мощность, ВА	2 200	2 000
Активная мощность, Ватт	1 320	1 600
Диапазон входного напряжения, В	162-290	200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290; 240: 185-300
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%
Вес нетто, кг	10,8	18,5
Выходное напряжение, В	220-240	200/220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 0,3 (настраивается)
Время переключения на батарею, мс	Среднее: 2-7; максимальное: 10	Сеть на АКБ: ? 10
Выходные разъемы	IEC 320 C13	IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7 (евророзетка)
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Количество аккумуляторов	2	3
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Да
Защита АКБ	Да	—
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	—
Рабочая температура, С°	—	+5...+40
Акустический шум, <дБ	—	50
Влажность, %	—	0-93 (без конденсации)
Производитель	Импульс	Импульс
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	Нет

АКБ в комплекте	Да	Да
-----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.