

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JS22211	Импульс SL75101
Код ДИАС	91352	91362
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 340 руб.	22 440 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	148x178x298	433x44x230
Полная мощность, ВА	2 200	750
Активная мощность, Ватт	1 320	450
Диапазон входного напряжения, В	162-290	165-290
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	50/60 (автонастройка)
Вес нетто, кг	10,8	8,6
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Время переключения на батарею, мс	Среднее: 2-7; максимальное: 10	4
Выходные разъемы	IEC 320 C13	IEC 320 C13 (компьютерный)
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	6
Защита АКБ	Да	—
Аварийное отключение EPO	Нет	Да
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Рабочая температура, С°	—	0...+40
Влажность, %	—	0-90 (без конденсации)
Производитель	Импульс	Импульс
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Выходное напряжение, В	220-240	220-240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 1%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от всплесков напряжения	Да	Да
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.