

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JP15201	IPPON 1192977
Код ДИАС	91354	47083
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	43 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPPON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	18x380x198	438x86,5x436
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Диапазон входного напряжения, В	162-290	176-288
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	50-60
Вес нетто, кг	11,1	13,2
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	220-240	220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.
Выходные разъемы	IEC Input	4 x IEC C13
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 3 мин; при $> 150\%$ - выключится по истечении 200 мс.
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Влажность, %	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Да
USB-порт	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	45
Защита от всплесков напряжения	—	405 Дж
Время переключения на батарею, мс	—	2-10
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Активная мощность, Ватт	900	900
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000
Аварийное отключение EPO	—	Нет
Поддержка SNMP	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.