

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JP15201	IPPON 1108022
Код ДИАС	91354	55514
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	17 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPPON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	18x380x198	139x195x364
Диапазон входного напряжения, В	162-290	162-280
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	45-65
Вес нетто, кг	11,1	10,8
Выходное напряжение, В	220-240	220
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	При $U_{вх} > 242 В$, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198 В$, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Выходные разъемы	IEC Input	4 x Schuko CEE 7
Защита от перегрузок	Да	—
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Влажность, %	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	6,000
USB-порт	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	45
Защита от всплесков напряжения	—	125 Дж
Время переключения на батарею, мс	—	2-10
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Активная мощность, Ватт	900	900
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Поддержка SNMP	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.