

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JP15201	CyberPower VP1600ELCD
Код ДИАС	91354	67727
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	32 274 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	CyberPower
Размеры (ШхВхГ) (мм)	18x380x198	100x281x355
Полная мощность, ВА	1 500	1 600
Активная мощность, Ватт	900	960
Диапазон входного напряжения, В	162-290	167-295
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	50/60 ± 5
Вес нетто, кг	11,1	10,42
Выходное напряжение, В	220-240	220
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 1% (автоопределение)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Одинарное повышение, одинарное понижение
Выходные разъемы	IEC Input	4 x Schuko
Количество аккумуляторов	2	1
Защита от короткого замыкания	Да	—
Влажность, %	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-90 (без конденсата)
АКБ в комплекте	Нет	Да
USB-порт	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	450 Дж
Время переключения на батарею, мс	—	4
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000
Поддержка SNMP	—	Нет
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.