

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JP15201	Сайбер Электро ПИЛОТ-1000P
Код ДИАС	91354	67784
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	41 616 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	Сайбер Электро
Размеры (ШхВхГ) (мм)	18x380x198	438x88x430
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Диапазон входного напряжения, В	162-290	165-290
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	50 ± 5, 60 ± 5
Вес нетто, кг	11,1	16,2
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Выходное напряжение, В	220-240	220
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Выходные разъемы	IEC Input	8 x IEC C13
Емкость, Ач	9	7,5
Защита от перегрузок	Да	Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Влажность, %	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-95
АКБ в комплекте	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
USB-порт	—	Да
Аварийное отключение ЕРО	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	445 Дж
Время переключения на батарею, мс	—	6
Горячая замена батарей	—	Да
Поддержка SNMP	—	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Активная мощность, Ватт	900	900
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.