

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JP15201	PowerCom 859787
Код ДИАС	91354	74692
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	8 491 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	PowerCom
Размеры (ШхВхГ) (мм)	18x380x198	100x143x278
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Активная мощность, Ватт	900	600
Диапазон входного напряжения, В	162-290	160-275
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	50-60 ±10% (автоопределение)
Вес нетто, кг	11,1	4,5
Выходное напряжение, В	220-240	220/230/240
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Автоматический стабилизатор напряжения
Выходные разъемы	IEC Input	3 x EURO с резервным питанием
Количество аккумуляторов	2	1
Защита от перегрузок	Да	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	нет
Влажность, %	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Акустический шум, <дБ	—	40
Время переключения на батарею, мс	—	2-4
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ±1%
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	—	Нет
Поддержка SNMP	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.