

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JP15201	IPPON 2028478
Код ДИАС	91354	84753
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	62 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPPON
Размеры (ШхВхГ) (мм)	18х380х198	438х88х430
Активная мощность, Ватт	900	1 350
Диапазон входного напряжения, В	162-290	110-300
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	40-70
Вес нетто, кг	11,1	14,72
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	220-240	208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60
Выходные разъемы	IEC Input	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Количество аккумуляторов	2	3
Защита от перегрузок	Да	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Влажность, %	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Класс защиты	—	IP20
Подключение дополнительных батарей	—	Да

Защита от всплесков напряжения	—	345 Дж
Время переключения на батарею, мс	—	0
Горячая замена батарей	—	Да
USB-порт	—	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	42
Поддержка SNMP	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от короткого замыкания	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.