

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JP15201	Импульс JT10201
Код ДИАС	91354	91355
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	17 260 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+40	+5...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	18x380x198	144x345x215
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Активная мощность, Ватт	900	800
Диапазон входного напряжения, В	162-290	200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290; 240: 185-300
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%
Вес нетто, кг	11,1	12,2
Выходное напряжение, В	220-240	200/220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 0,3 (настраивается)
Выходные разъемы	IEC Input	IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7 (евророзетка)
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	7
Влажность, %	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-93 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	—
Время переключения на батарею, мс	—	Сеть на АКБ: ? 10
USB-порт	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	50
Поддержка SNMP	—	Да
Производитель	Импульс	Импульс
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Да
Защита от всплесков напряжения	—	Нет
Аварийное отключение EPO	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.