

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JP15201	Импульс SL12201
Код ДИАС	91354	91364
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	24 570 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	18x380x198	438x88x400
Полная мощность, ВА	1 500	1 200
Активная мощность, Ватт	900	840
Диапазон входного напряжения, В	162-290	165-290
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	50/60 (автонастройка)
Вес нетто, кг	11,1	14,2
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Выходные разъемы	IEC Input	IEC 320 C13 (компьютерный)
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	7
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Нет
Влажность, %	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)	0-90 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Время переключения на батарею, мс	—	4
Защита от всплесков напряжения	—	Да
USB-порт	—	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да
Поддержка SNMP	—	Да
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Выходное напряжение, В	220-240	220-240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 1%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.