

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JP15201	Импульс FW15201
Код ДИАС	91354	91368
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	48 450 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	18х380х198	440х86.5х425
Активная мощность, Ватт	900	1 500
Диапазон входного напряжения, В	162-290	110-290
Частота тока вход, Гц	50 или 60 Гц (автонастройка)	40-70
Вес нетто, кг	11,1	15
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Выходное напряжение, В	220-240	200/208/220/230/240 (настраивается)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Выходные разъемы	IEC Input	IEC-C13х8
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Количество аккумуляторов	2	3
Защита от короткого замыкания	Да	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Нет
Влажность, %	0-95 при 0...+40 С (без конденсации)	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Да
Класс защиты	—	IP20
Время переключения на батарею, мс	—	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
USB-порт	—	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	50
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000
Подключение дополнительных батарей	—	Нет
Защита от всплесков напряжения	—	Нет

Поддержка SNMP	—	Нет
----------------	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.