

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JT10201	PowerCom 1107532
Код ДИАС	91355	35660
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 260 руб.	15 462 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	PowerCom
Рабочая температура, С°	+5...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	144x345x215	146x164x360
Полная мощность, ВА	1 000	1 025
Активная мощность, Ватт	800	615
Диапазон входного напряжения, В	200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290; 240: 185-300	220/230/240 ±25%
Частота тока вход, Гц	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%	50-60 ±10% (автоопределение)
Вес нетто, кг	12,2	8,4
Выходное напряжение, В	200/220/230/240	220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,3 (настраивается)	50/60 ±1%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %
Время переключения на батарею, мс	Сеть на АКБ: ? 10	2-4
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7 (евророзетка)	4 x Schuko CEE7
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Емкость, Ач	7	7,00
Защита от перегрузок	Да	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Защита от импульсных помех RJ45/11
Акустический шум, <дБ	50	40
Влажность, %	0-93 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда

Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от всплесков напряжения	Нет	—
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	—
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.