

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JT10201	IPRON 1108030
Код ДИАС	91355	45272
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 260 руб.	16 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPRON
Рабочая температура, С°	+5...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	144x345x215	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	800	900
Диапазон входного напряжения, В	200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290; 240: 185-300	162-280
Частота тока вход, Гц	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%	45-65
Вес нетто, кг	12,2	10,9
Выходное напряжение, В	200/220/230/240	220
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,3 (настраивается)	50/60
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	При Uвх > 242 В, Uвых=0,85 x Uвх; При Uвх < 198 В, Uвых=1,18 x Uвх
Время переключения на батарею, мс	Сеть на АКБ: ? 10	2-10
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7 (евророзетка)	6 x IEC 320 C13
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Емкость, Ач	7	9
Защита от всплесков напряжения	Нет	125 Дж
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; При > 120% - выключится
Защита от короткого замыкания	Да	—
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	45
Влажность, %	0-93 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Класс защиты	—	IP20
Типовое время перезарядки, часов	—	6,000
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да

Аварийное отключение ЕРО	Нет	—
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.