

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JT10201	Импульс JS12217
Код ДИАС	91355	91350
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 260 руб.	10 630 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	+5...+40	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	144x345x215	148x178x298
Полная мощность, ВА	1 000	1 200
Активная мощность, Ватт	800	720
Диапазон входного напряжения, В	200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290; 240: 185-300	162-290
Частота тока вход, Гц	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%	50 или 60 Гц (автонастройка)
Вес нетто, кг	12,2	8,2
Выходное напряжение, В	200/220/230/240	220-240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,3 (настраивается)	50/60 ± 1%
Время переключения на батарею, мс	Сеть на АКБ: ? 10	Среднее: 2-7; максимальное: 10
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7 (евророзетка)	CEE 7 (евророзетка)
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита от всплесков напряжения	Нет	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Нет
Акустический шум, <дБ	50	—
Влажность, %	0-93 (без конденсации)	—
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита АКБ	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Производитель	Импульс	Импульс
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да

Подключение дополнительных батарей	—	Нет
------------------------------------	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.