

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                     | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Модель                                         | Импульс JT10201                                        | Импульс JS22223                     |
| Код ДИАС                                       | 91355                                                  | 91353                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 17 260 руб.                                            | 17 340 руб.                         |
| Наличие                                        | под заказ                                              | под заказ                           |
| Рабочая температура, С°                        | +5...+40                                               | —                                   |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 144x345x215                                            | 148x178x298                         |
| Полная мощность, ВА                            | 1 000                                                  | 2 200                               |
| Активная мощность, Ватт                        | 800                                                    | 1 320                               |
| Диапазон входного напряжения, В                | 200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290; 240: 185-300 | 162-290                             |
| Частота тока вход, Гц                          | 50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%          | 50 или 60 Гц (автонастройка)        |
| Вес нетто, кг                                  | 12,2                                                   | 10,8                                |
| Выходное напряжение, В                         | 200/220/230/240                                        | 220-240                             |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ± 0,3 (настраивается)                            | 50/60 ± 1%                          |
| Время переключения на батарею, мс              | Сеть на АКБ: ? 10                                      | Среднее: 2-7; максимальное: 10      |
| Выходные разъемы                               | IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7 (евророзетка)        | CEE 7 (евророзетка)                 |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал                                  | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Емкость, Ач                                    | 7                                                      | 9                                   |
| Защита от всплесков напряжения                 | Нет                                                    | Да                                  |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Да                                                     | Нет                                 |
| Акустический шум, <дБ                          | 50                                                     | —                                   |
| Влажность, %                                   | 0-93 (без конденсации)                                 | —                                   |
| Поддержка SNMP                                 | Да                                                     | Нет                                 |
| Защита АКБ                                     | —                                                      | Да                                  |
| Типовое время перезарядки, часов               | —                                                      | 8,000                               |
| Производитель                                  | Импульс                                                | Импульс                             |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный                                  | Линейно-интерактивный               |
| Форм-фактор                                    | Напольный                                              | Напольный                           |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Да                                                     | Да                                  |
| Количество аккумуляторов                       | 2                                                      | 2                                   |
| Напряжение, В                                  | 12                                                     | 12                                  |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                        | Герметичные, свинцово-кислотные     |
| Защита от перегрузок                           | Да                                                     | Да                                  |
| Защита от короткого замыкания                  | Да                                                     | Да                                  |
| USB-порт                                       | Да                                                     | Да                                  |
| Аварийное отключение EPO                       | Нет                                                    | Нет                                 |
| АКБ в комплекте                                | Да                                                     | Да                                  |

|                                    |   |     |
|------------------------------------|---|-----|
| Подключение дополнительных батарей | — | Нет |
|------------------------------------|---|-----|

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.