

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JT10201	Импульс JR10201
Код ДИАС	91355	91358
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 260 руб.	23 460 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	144x345x215	440x88x338
Диапазон входного напряжения, В	200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290; 240: 185-300	175-290
Вес нетто, кг	12,2	14,6
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,3 (настраивается)	От сети: 50/60 (настраивается); От АКБ: 50/60 ± 0,3
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7 (евророзетка)	IEC 320 C13 (компьютерный)
Влажность, %	0-93 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	+5...+40	+5...+40
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Активная мощность, Ватт	800	800
Частота тока вход, Гц	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Выходное напряжение, В	200/220/230/240	200/220/230/240
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	Сеть на АКБ: ? 10	Сеть на АКБ: ? 10
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	2	2
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от всплесков напряжения	Нет	Нет
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	Нет
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.