

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JT10201	Импульс SL10201
Код ДИАС	91355	91363
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 260 руб.	38 250 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	+5...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	144x345x215	433x44x389
Активная мощность, Ватт	800	600
Диапазон входного напряжения, В	200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290; 240: 185-300	165-290
Частота тока вход, Гц	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%	50/60 (автонастройка)
Вес нетто, кг	12,2	12
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Выходное напряжение, В	200/220/230/240	220-240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,3 (настраивается)	50/60 ± 1%
Время переключения на батарею, мс	Сеть на АКБ: ? 10	4
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7 (евророзетка)	IEC 320 C13 (компьютерный)
Количество аккумуляторов	2	4
Напряжение, В	12	6
Защита от всплесков напряжения	Нет	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Нет
Аварийное отключение EPO	Нет	Да
Акустический шум, <дБ	50	—
Влажность, %	0-93 (без конденсации)	0-90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Производитель	Импульс	Импульс
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	7	7
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:04, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.