

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JT30201	Импульс SL20201
Код ДИАС	91357	20999
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 470 руб.	28 480 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	+5...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x467x335,5	438x88x430
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 400	1 400
Диапазон входного напряжения, В	200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290; 240: 185-300	165-290
Частота тока вход, Гц	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%	50/60 (автонастройка)
Вес нетто, кг	28,1	16,5
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Выходное напряжение, В	200/220/230/240	220-240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,3 (настраивается)	50/60 ± 1%
Время переключения на батарею, мс	Сеть на АКБ: ? 10	4
Выходные разъемы	IEC 320-C13x3 + SCHUKOx3	IEC 320 C13 (компьютерный)
Количество аккумуляторов	4	2
Защита от всплесков напряжения	Нет	Да
Аварийное отключение ЕРО	Нет	Да
Акустический шум, <дБ	50	—
Влажность, %	0-93 (без конденсации)	0-90 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Производитель	Импульс	Импульс
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.