

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JT30201	Бастион 734 RAPAN-UPS 3000
Код ДИАС	91357	54658
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 470 руб.	40 900 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	Бастион
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x467x335,5	145x213x436
Активная мощность, Ватт	2 400	1 800
Диапазон входного напряжения, В	200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290; 240: 185-300	162-290
Частота тока вход, Гц	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%	50 ±1%
Вес нетто, кг	28,1	23
Выходное напряжение, В	200/220/230/240	220
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,3 (настраивается)	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Время переключения на батарею, мс	Сеть на АКБ: ? 10	8-10
Выходные разъемы	IEC 320-C13x3 + SCHUKOx3	2 x IEC 320 C13, 2 x CEE 7/4
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Емкость, Ач	9	7
Защита от всплесков напряжения	Нет	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
USB-порт	Да	—
Акустический шум, <дБ	50	—
Влажность, %	0-93 (без конденсации)	0-80 при 25°C
Поддержка SNMP	Да	Нет
Класс защиты	—	IP20
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Рабочая температура, С°	+5...+40	+5...+40
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Количество аккумуляторов	4	4
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	—
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:33, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.