

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                        | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>Импульс JT30201</b>                                    | <b>CyberPower VALUE 2200EILCD</b>   |
| Код ДИАС                                       | 91357                                                     | 67719                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 36 470 руб.                                               | 32 953 руб.                         |
| Наличие                                        | под заказ                                                 | под заказ                           |
| Производитель                                  | Импульс                                                   | CyberPower                          |
| Рабочая температура, С°                        | +5...+40                                                  | 0...+40                             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 190x467x335,5                                             | 140x180x326                         |
| Полная мощность, ВА                            | 3 000                                                     | 2 200                               |
| Активная мощность, Ватт                        | 2 400                                                     | 1 320                               |
| Диапазон входного напряжения, В                | 200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290;<br>240: 185-300 | 165-280                             |
| Частота тока вход, Гц                          | 50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%             | 50/60 ± 5                           |
| Вес нетто, кг                                  | 28,1                                                      | 14,5                                |
| Выходное напряжение, В                         | 200/220/230/240                                           | 220                                 |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ± 0,3 (настраивается)                               | 50/60 ± 1% (автоопределение)        |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Да                                                        | —                                   |
| Время переключения на батарею, мс              | Сеть на АКБ: ? 10                                         | 4                                   |
| Выходные разъемы                               | IEC 320-C13x3 + SCHUKOx3                                  | 6 x IEC C13                         |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал                                     | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Количество аккумуляторов                       | 4                                                         | 2                                   |
| Защита от всплесков напряжения                 | Нет                                                       | 125 Дж                              |
| Защита от короткого замыкания                  | Да                                                        | —                                   |
| Акустический шум, <дБ                          | 50                                                        | —                                   |
| Влажность, %                                   | 0-93 (без конденсации)                                    | 0-90 (без конденсата)               |
| Поддержка SNMP                                 | Да                                                        | Нет                                 |
| Типовое время перезарядки, часов               | —                                                         | 8,000                               |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный                                     | Линейно-интерактивный               |
| Форм-фактор                                    | Напольный                                                 | Напольный                           |
| Емкость, Ач                                    | 9                                                         | 9                                   |
| Напряжение, В                                  | 12                                                        | 12                                  |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                           | Герметичные, свинцово-кислотные     |
| Защита от перегрузок                           | Да                                                        | Да                                  |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Да                                                        | Да                                  |
| USB-порт                                       | Да                                                        | Да                                  |
| Аварийное отключение EPO                       | Нет                                                       | —                                   |
| АКБ в комплекте                                | Да                                                        | Да                                  |
| Подключение дополнительных батарей             | —                                                         | Нет                                 |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.