

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JT30201	PowerCom 747928
Код ДИАС	91357	74631
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 470 руб.	46 576 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	PowerCom
Рабочая температура, С°	+5...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x467x335,5	130x200x440
Активная мощность, Ватт	2 400	1 800
Диапазон входного напряжения, В	200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290; 240: 185-300	220/230/240 ± 25% без перехода на батареи
Частота тока вход, Гц	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%	50/60 ±10 % (автоопределение)
Вес нетто, кг	28,1	22,1
Выходное напряжение, В	200/220/230/240	220/230/240 ± 5%
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,3 (настраивается)	50/60 ± 1Гц
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Увеличивает на 15% выходное напряжение при понижении входного напряжения на 9%-25% от номинального. Уменьшает на 13% выходное напряжение при повышении входного напряжения на 9%-25% от номинального.
Время переключения на батарею, мс	Сеть на АКБ: ? 10	2-4
Выходные разъемы	IEC 320-C13x3 + SCHUKOx3	6 x IEC320 C13 с резервным питанием
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Количество аккумуляторов	4	3
Защита от всплесков напряжения	Нет	460 Дж 8/20мкс
Защита от перегрузок	Да	Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки.
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)
Акустический шум, <дБ	50	40
Влажность, %	0-93 (без конденсации)	0-95 (без конденсата)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Горячая замена батарей	—	Да
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000

Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	–
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	–	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 13:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.