

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JT30201	Импульс JR30202
Код ДИАС	91357	91360
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 470 руб.	41 140 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x467x335,5	440x132x410
Диапазон входного напряжения, В	200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290; 240: 185-300	175-290
Вес нетто, кг	28,1	26,7
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,3 (настраивается)	От сети: 50/60 (настраивается); От АКБ: 50/60 ± 0,3
Выходные разъемы	IEC 320-C13x3 + SCHUKOx3	IEC 320 C13 (компьютерный)
Влажность, %	0-93 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	+5...+40	+5...+40
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Активная мощность, Ватт	2 400	2 400
Частота тока вход, Гц	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Выходное напряжение, В	200/220/230/240	200/220/230/240
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	Сеть на АКБ: ? 10	Сеть на АКБ: ? 10
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	4	4
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от всплесков напряжения	Нет	Нет
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Нет	Нет
Акустический шум, <дБ	50	50
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.