

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс JT30201	Импульс FW30203
Код ДИАС	91357	91372
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	36 470 руб.	52 280 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	+5...+40	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	190x467x335,5	440x86.5x591
Активная мощность, Ватт	2 400	3 000
Диапазон входного напряжения, В	200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290; 240: 185-300	110-290
Частота тока вход, Гц	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)
Вес нетто, кг	28,1	11,4
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Выходное напряжение, В	200/220/230/240	200/208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,3 (настраивается)	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Время переключения на батарею, мс	Сеть на АКБ: ? 10	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	IEC 320-C13x3 + SCHUKOx3	IEC-C13x8 + C19
Емкость, Ач	9	—
Количество аккумуляторов	4	—
Напряжение, В	12	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	—
Защита от короткого замыкания	Да	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Нет
Аварийное отключение ЕРО	Нет	Да
Акустический шум, <дБ	50	55
Влажность, %	0-93 (без конденсации)	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
АКБ в комплекте	Да	Нет
Класс защиты	—	IP20
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Производитель	Импульс	Импульс
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита от всплесков напряжения	Нет	Нет
Защита от перегрузок	Да	Да

USB-порт	Да	Да
----------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 11:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.