

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс SL50101	Импульс JS12211
Код ДИАС	91361	91348
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	17 770 руб.	10 970 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+40	—
Вес нетто, кг	7,6	8,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x230	148x178x298
Полная мощность, ВА	500	1 200
Активная мощность, Ватт	300	720
Диапазон входного напряжения, В	165-290	162-290
Частота тока вход, Гц	50/60 (автонастройка)	50 или 60 Гц (автонастройка)
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Время переключения на батарею, мс	4	Среднее: 2-7; максимальное: 10
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный)	IEC 320 C13
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	6	12
Аварийное отключение ЕРО	Да	Нет
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	—
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Защита АКБ	—	Да
Производитель	Импульс	Импульс
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Выходное напряжение, В	220-240	220-240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 1%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	2	2
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от всплесков напряжения	Да	Да
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.