

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс SL15201	PowerCom 1157673
Код ДИАС	91365	31155
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 820 руб.	45 537 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	PowerCom
Вес нетто, кг	13	16,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x485	428x84x431
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Диапазон входного напряжения, В	165-290	149,5-310
Частота тока вход, Гц	50/60 (автонастройка)	50/60 ±10% (автоопределение)
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	220-240	220/230/240 ± 5%
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ±0.5%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального
Время переключения на батарею, мс	4	2-4
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный)	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием
Количество аккумуляторов	4	2
Напряжение, В	6	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	Да	300 Дж
Защита от перегрузок	Да	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	2 x RJ45
Аварийное отключение ЕРО	Да	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	4,000	3,000
Акустический шум, <дБ	—	50
Горячая замена батарей	—	Да
Защита АКБ	—	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Активная мощность, Ватт	900	900
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.