

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте              | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>Импульс SL15201</b>          | <b>CyberPower VP1200ELCD</b>             |
| Код ДИАС                                       | 91365                           | 67725                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 45 820 руб.                     | 29 726 руб.                              |
| Наличие                                        | под заказ                       | удалённый склад                          |
| Производитель                                  | Импульс                         | CyberPower                               |
| Вес нетто, кг                                  | 13                              | 9,62                                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 433x44x485                      | 100x281x355                              |
| Полная мощность, ВА                            | 1 500                           | 1 200                                    |
| Активная мощность, Ватт                        | 900                             | 720                                      |
| Диапазон входного напряжения, В                | 165-290                         | 167-295                                  |
| Частота тока вход, Гц                          | 50/60 (автонастройка)           | 50/60 ± 5                                |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку                    | Напольный                                |
| Выходное напряжение, В                         | 220-240                         | 220                                      |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ± 1%                      | 50/60 ± 1% (автоопределение)             |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Да                              | Одинарное повышение, одинарное понижение |
| Выходные разъемы                               | IEC 320 C13 (компьютерный)      | 4 x Schuko                               |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал           | Ступенчатая аппроксимация синусоиды      |
| Емкость, Ач                                    | 9                               | 7,2                                      |
| Количество аккумуляторов                       | 4                               | 1                                        |
| Напряжение, В                                  | 6                               | 12                                       |
| Защита от всплесков напряжения                 | Да                              | 450 Дж                                   |
| Защита от короткого замыкания                  | Да                              | —                                        |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Нет                             | Да                                       |
| Аварийное отключение EPO                       | Да                              | —                                        |
| Влажность, %                                   | 0-90 (без конденсации)          | 0-90 (без конденсата)                    |
| Поддержка SNMP                                 | Да                              | Нет                                      |
| Типовое время перезарядки, часов               | 4,000                           | 8,000                                    |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                         | 0...+40                                  |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный           | Линейно-интерактивный                    |
| Время переключения на батарею, мс              | 4                               | 4                                        |
| Подключение дополнительных батарей             | Нет                             | Нет                                      |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные | Герметичные, свинцово-кислотные          |
| Защита от перегрузок                           | Да                              | Да                                       |
| USB-порт                                       | Да                              | Да                                       |
| АКБ в комплекте                                | Да                              | Да                                       |

Согласовано (заказчик):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:46, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.