

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс SL15201	IPPON 2028478
Код ДИАС	91365	84753
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 820 руб.	62 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPPON
Вес нетто, кг	13	14,72
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x485	438x88x430
Активная мощность, Ватт	900	1 350
Диапазон входного напряжения, В	165-290	110-300
Частота тока вход, Гц	50/60 (автонастройка)	40-70
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	220-240	208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60
Время переключения на батарею, мс	4	0
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный)	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Количество аккумуляторов	4	3
Напряжение, В	6	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	Да	345 Дж
Защита от перегрузок	Да	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Класс защиты	—	IP20
Горячая замена батарей	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	42

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	–
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.