

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте              | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>Импульс SL15201</b>          | <b>Импульс JS10114</b>              |
| Код ДИАС                                       | 91365                           | 91347                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 45 820 руб.                     | 8 420 руб.                          |
| Наличие                                        | под заказ                       | под заказ                           |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                         | —                                   |
| Вес нетто, кг                                  | 13                              | 5,3                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 433x44x485                      | 96x138x286                          |
| Полная мощность, ВА                            | 1 500                           | 1 000                               |
| Активная мощность, Ватт                        | 900                             | 600                                 |
| Диапазон входного напряжения, В                | 165-290                         | 162-290                             |
| Частота тока вход, Гц                          | 50/60 (автонастройка)           | 50 или 60 Гц (автонастройка)        |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку                    | Напольный                           |
| Время переключения на батарею, мс              | 4                               | Среднее: 2-7; максимальное: 10      |
| Выходные разъемы                               | IEC 320 C13 (компьютерный)      | CEE 7 (евророзетка)                 |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал           | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Емкость, Ач                                    | 9                               | 10                                  |
| Количество аккумуляторов                       | 4                               | 1                                   |
| Напряжение, В                                  | 6                               | 12                                  |
| Аварийное отключение ЕРО                       | Да                              | Нет                                 |
| Влажность, %                                   | 0-90 (без конденсации)          | —                                   |
| Поддержка SNMP                                 | Да                              | Нет                                 |
| Типовое время перезарядки, часов               | 4,000                           | 8,000                               |
| Защита АКБ                                     | —                               | Да                                  |
| Производитель                                  | Импульс                         | Импульс                             |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный           | Линейно-интерактивный               |
| Выходное напряжение, В                         | 220-240                         | 220-240                             |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ± 1%                      | 50/60 ± 1%                          |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Да                              | Да                                  |
| Подключение дополнительных батарей             | Нет                             | Нет                                 |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные | Герметичные, свинцово-кислотные     |
| Защита от всплесков напряжения                 | Да                              | Да                                  |
| Защита от перегрузок                           | Да                              | Да                                  |
| Защита от короткого замыкания                  | Да                              | Да                                  |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Нет                             | Нет                                 |
| USB-порт                                       | Да                              | Да                                  |
| АКБ в комплекте                                | Да                              | Да                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.