

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс SL15201	Импульс JT10201
Код ДИАС	91365	91355
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 820 руб.	17 260 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+40	+5...+40
Вес нетто, кг	13	12,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x485	144x345x215
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Активная мощность, Ватт	900	800
Диапазон входного напряжения, В	165-290	200: 145-260; 220: 165-280; 230: 175-290; 240: 185-300
Частота тока вход, Гц	50/60 (автонастройка)	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Выходное напряжение, В	220-240	200/220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 0,3 (настраивается)
Время переключения на батарею, мс	4	Сеть на АКБ: ? 10
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный)	IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7 (евророзетка)
Емкость, Ач	9	7
Количество аккумуляторов	4	2
Напряжение, В	6	12
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Нет
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-93 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	4,000	—
Акустический шум, <дБ	—	50
Производитель	Импульс	Импульс
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.