

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс SL15201	Импульс JR10201
Код ДИАС	91365	91358
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 820 руб.	23 460 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	0...+40	+5...+40
Вес нетто, кг	13	14,6
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x485	440x88x338
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Активная мощность, Ватт	900	800
Диапазон входного напряжения, В	165-290	175-290
Частота тока вход, Гц	50/60 (автонастройка)	50 Гц/60 Гц (автоопределение), 50/60 ± 5%-15%
Выходное напряжение, В	220-240	200/220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	От сети: 50/60 (настраивается); От АКБ: 50/60 ± 0,3
Время переключения на батарею, мс	4	Сеть на АКБ: ? 10
Емкость, Ач	9	7
Количество аккумуляторов	4	2
Напряжение, В	6	12
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Нет
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	4,000	—
Акустический шум, <дБ	—	50
Производитель	Импульс	Импульс
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный)	IEC 320 C13 (компьютерный)
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.