

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс SL15201	Импульс FW15201
Код ДИАС	91365	91368
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 820 руб.	48 450 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	13	15
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x485	440x86.5x425
Активная мощность, Ватт	900	1 500
Диапазон входного напряжения, В	165-290	110-290
Частота тока вход, Гц	50/60 (автонастройка)	40-70
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Выходное напряжение, В	220-240	200/208/220/230/240 (настраивается)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Время переключения на батарею, мс	4	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный)	IEC-C13x8
Количество аккумуляторов	4	3
Напряжение, В	6	12
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
Защита от короткого замыкания	Да	Нет
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Класс защиты	—	IP20
Акустический шум, <дБ	—	50
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да

АКБ в комплекте	Да	Да
-----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.