

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс SL15201	Импульс FF10201
Код ДИАС	91365	91379
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	45 820 руб.	35 280 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	13	13,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x485	145x404x218
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Активная мощность, Ватт	900	1 000
Диапазон входного напряжения, В	165-290	110-300
Частота тока вход, Гц	50/60 (автонастройка)	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Выходное напряжение, В	220-240	200/208/220/230/240 (настраивается)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	Нормальный режим (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	—
Время переключения на батарею, мс	4	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный)	EPO, RS232
Количество аккумуляторов	4	3
Напряжение, В	6	12
Защита от всплесков напряжения	Да	Нет
Защита от короткого замыкания	Да	Отключение ИБП, функция АПВ (настраивается)
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Класс защиты	—	IP20
Акустический шум, <дБ	—	47
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да

Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.