

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс SL30201	PowerCom 1152568
Код ДИАС	91366	19976
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	39 020 руб.	35 629 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	PowerCom
Вес нетто, кг	22	17,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	140x210x380
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 100	1 600
Диапазон входного напряжения, В	165-290	155-300
Частота тока вход, Гц	50/60 (автонастройка)	50-60 ±10% (автоопределение)
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Выходное напряжение, В	220-240	220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ±0.5%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	220 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -27.5% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +30% от номинала. 230V, 240 В: Выходное напряжение повышается при понижении входного напряжения на -9% до -25% от номинала, понижается при повышении входного напряжения на +9% до +25% от номинала.
Время переключения на батарею, мс	4	2-4
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный)	8 x IEC-320 C13, 1 x IEC320 C19
Количество аккумуляторов	4	2
Защита от всплесков напряжения	Да	420 Дж
Защита от перегрузок	Да	Автоматическое отключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 20 секунд и 125% в течение 5 секунд
Защита от короткого замыкания	Да	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Акустический шум, <дБ	—	50
Горячая замена батарей	—	Да
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от переразряда, индикатор замены аккумулятора

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.