

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс SL30201	IPPON 2079883
Код ДИАС	91366	98632
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	39 020 руб.	82 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPPON
Вес нетто, кг	22	41
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x430	438x88x610
Активная мощность, Ватт	2 100	2 700
Диапазон входного напряжения, В	165-290	165–290 (при 50% нагрузке)
Частота тока вход, Гц	50/60 (автонастройка)	45–65
Форм-фактор	В 19" стойку	В стойку / Напольный
Выходное напряжение, В	220-240	208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	—
Время переключения на батарею, мс	4	2–6 (макс. 10)
Выходные разъемы	IEC 320 C13 (компьютерный)	8xIEC C13 + 1xIEC C19
Количество аккумуляторов	4	6
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	Да	695
Защита от перегрузок	Да	Да (отключение при >120%)
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	10–90 (без конденсации)
АКБ в комплекте	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4
Класс защиты	—	IP20
Горячая замена батарей	—	Да
Защита АКБ	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	50
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Да	Да
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Защита от короткого замыкания	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Да
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да

Поддержка SNMP	Да	Да
----------------	----	----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.