

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FW10203	Импульс FW15201
Код ДИАС	91367	91368
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	35 530 руб.	48 450 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	7,7	15
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	1 000	1 500
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)	40-70
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	200/208/220/230/240 (настраивается)
Акустический шум, <дБ	47	50
АКБ в комплекте	Нет	Да
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	3
Напряжение, В	—	12
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86.5x425	440x86.5x425
Диапазон входного напряжения, В	110-290	110-290
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	IEC-C13x8	IEC-C13x8
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита от всплесков напряжения	Нет	Нет
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Нет	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Влажность, %	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
Поддержка SNMP	Нет	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.