

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FW15201	PowerCom 1157673
Код ДИАС	91368	31155
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	48 450 руб.	45 537 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Производитель	Импульс	PowerCom
Вес нетто, кг	15	16,8
Класс защиты	IP20	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86.5x425	428x84x431
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Активная мощность, Ватт	1 500	900
Диапазон входного напряжения, В	110-290	149,5-310
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ±10% (автоопределение)
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240 (настраивается)	220/230/240 ± 5%
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60 ±0.5%
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	2-4
Выходные разъемы	IEC-C13x8	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием
Количество аккумуляторов	3	2
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Защита от всплесков напряжения	Нет	300 Дж
Защита от перегрузок	Да	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%
Защита от короткого замыкания	Нет	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	2 x RJ45
Аварийное отключение ЕРО	Да	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО
Влажность, %	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	3,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального

Горячая замена батарей	—	Да
Защита АКБ	—	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.