

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FW15201	Импульс FW10203
Код ДИАС	91368	91367
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	48 450 руб.	35 530 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	15	7,7
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Активная мощность, Ватт	1 500	1 000
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240 (настраивается)	200/208/220/230/240
Емкость, Ач	9	—
Количество аккумуляторов	3	—
Напряжение, В	12	—
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	—
Акустический шум, <дБ	50	47
АКБ в комплекте	Да	Нет
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86.5x425	440x86.5x425
Диапазон входного напряжения, В	110-290	110-290
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Выходные разъемы	IEC-C13x8	IEC-C13x8
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Защита от всплесков напряжения	Нет	Нет
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита от короткого замыкания	Нет	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Влажность, %	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
Поддержка SNMP	Нет	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.