

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FW20203	IPPON 2028479
Код ДИАС	91370	84754
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	48 880 руб.	72 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Импульс	IPPON
Вес нетто, кг	11,3	17,32
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86.5x492	438x88x430
Активная мощность, Ватт	2 000	1 800
Диапазон входного напряжения, В	110-290	110-300
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)	40-70
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	50/60
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0
Выходные разъемы	IEC-C13x8 + C19	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Защита от всплесков напряжения	Нет	345 Дж
Защита от перегрузок	Да	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Защита от короткого замыкания	Нет	Да
Акустический шум, <дБ	55	50
Влажность, %	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Поддержка SNMP	Нет	Да
АКБ в комплекте	Нет	Да

Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Горячая замена батарей	—	Да
Тип батареи	—	Герметичные, свинцово-кислотные
Напряжение, В	—	12
Емкость, Ач	—	9
Количество аккумуляторов	—	4
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	—
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 06:11, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.