

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Импульс FW20203	Импульс FF30203
Код ДИАС	91370	91385
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	48 880 руб.	47 600 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	11,3	12
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86.5x492	190x434x278
Полная мощность, ВА	2 000	3 000
Активная мощность, Ватт	2 000	3 000
Диапазон входного напряжения, В	110-290	110-300
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	200/208/220/230/240 (настраивается)
Выходные разъемы	IEC-C13x8 + C19	EPO, RS232
Защита от короткого замыкания	Нет	Отключение ИБП, функция АПВ (настраивается)
Поддержка SNMP	Нет	Да
Производитель	Импульс	Импульс
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)	50/60 ± 5 (по умолчанию), ±3 Гц /±10 (настраивается)
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Частота тока выход, Гц	Нормальный режим: (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%	Нормальный режим (синхр. с вход. сетью): 47 - 53 (вход 50 Гц); 57 - 63 (вход 60Гц). Режим АКБ: 50/60 ± 0.1%
Время переключения на батарею, мс	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас	0 - с сети на АКБ, 4 - на байпас
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Защита от всплесков напряжения	Нет	Нет
Защита от перегрузок	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Нет	Нет
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Акустический шум, <дБ	55	55
Влажность, %	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)	20-90 при 0...+40 С (без конденсации)
АКБ в комплекте	Нет	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.